



Une autre façon d'isoler économique & écologique



Écologique



Régulateur d'Humidité



Anti-allergique



Respirant



Résistant au Feu



Isolant Performant



Isolant Acoustique



Économique

www.ouateco.com



Meilleure Performance Thermique Française

Réduit l'impact sur le réchauffement climatique

- **Isolant « responsable » :** 100% papiers recyclés Français
- **Composition :**
 - 95% de fibres de cellulose issues de collectes en circuit courts
 - 5% de sel de bore
- **Utilisation :** Combles perdus - faux plafonds
planchers - isolation murs, rampants, plafonds
- **Énergie grise :** 6k wh/m³
- **Conditionnement :**
 - Sac de 12,5 Kg
 - Palette de 27 sacs (337,5 kg)
 - Stockage à l'abri des intempéries
- **Agréments :**
 - Norme NF EN 12667
 - ATE N°13/0510
 - DTU 45.11
- **Densité :**
 - 28 à 35 kg/m³ en soufflage
 - 55 à 65 kg/m³ en insufflation
 - 40 à 50 kg/m³ en projection humide
- **Lambda :**
 - soufflage : - 0.039 W/mK-valeur ATE (15% de tassement)
 - 0.038 W/mK-valeur LNE (20% de tassement)
 - insufflation : - 0.040 W/mK-valeur ATE
- **Tassement in situ :** Suivi et contrôle NOBATEK 12%
- **Réaction au feu :** M1 (Test FCBA) - Utilisable en ERP
- **Étiquetage COV :** A - (Test FCBA)
Excell gold - Certification
- **Tests fongiques :** classement 0 (IBP)
- **Protection / sécurité :**

Il est recommandé une ventilation adéquate du chantier

En présence de spots ou de conduits, il est obligatoire de réaliser les protections conformes au CTP du 26/02/2015.

Ouateco Producteur d'Isolant Ecologique

- Unité de production industrielle éco-construite en bois.



Ouateco

Rue du Pays d'Orthe - Zone Atlantisud
40230 Saint-Geours-de-Maremne
TEL. : 00 33(0)5 58 57 05 15