



COOLFIX DUO

Ruban adhésif double face armé



RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE SOLUTION DURABLE

Composition Colle acrylate sans cov
 Film PE siliconé avec armature

Utilisation : Collage et liaison de membranes
 Collage sur tous supports non minéral

Conditionnement Rouleau de 20 m x 2,5 cm
 Carton de 10 rouleaux
 Stockage à l'abri

Colle : Imperméable sans COV

Température de mise en œuvre: A partir de -10°
 Stable entre -40° et $+90^{\circ}$

Résistance : Très haute résistance à l'arrachement

Idéal pour la réalisation de système et parois perspirantes et le respect des espaces intérieurs.


Mise en œuvre compatible avec :

- Toutes les membranes intérieures et extérieures
- L'étanchéité à l'air continue et la RT 2012

Les collages et raccords peuvent se faire sur le bois raboté et/ou verni, les matières synthétiques rigides, les métaux (conduits, fenêtres, etc.) et les panneaux bois et dérivés du bois rigides (panneaux d'agglomérés, OSB, contre-plaqués)

Avantages

- Collant renforcé étanche à l'intérieur et à l'extérieur
- Assemblage résistant à la traction de membranes dans la zone de chevauchement
- Collage étanche à l'air selon les normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2.
- Mise en œuvre facile sur tous supports y compris ossatures métalliques



étanche à l'air



économique



Ouatéco Acteur de l'Economie Circulaire

- Unité de production industrielle éco-construite en bois.
- Production locale et recyclage des journaux en circuit courts.
 40230 Saint Geours de Marenne Tél 0558570515

